
Servecom.pl sp. z o. o. sp. k.
ul. Kopernika 2, 42-217 Częstochowa
NIP 5732895329 KRS 0000860604
tel: 34 390 66 98 / 732 685 244

Waga pomostowa FAWAG TM ECO



1 499,00 PLN brutto

1 218,70 PLN netto

Wagi pomostowe FAWAG to solidne, proste w obsłudze wagi uniwersalne o nośności od 15 kg do 150 kg, stosowane w zakładach przemysłowych, hurtowniach, magazynach i sklepach. Wagi w wersji ECO posiadają konstrukcję ze stali malowanej z nierdzewną blachą pomostu, norma szczelności IP-65. Wyposażone w miernik odczytowy ZOT-6.0 w obudowie z tworzywa. Przeznaczone do pracy w warunkach suchych, nie powodujących niszczenia pomostu, np. w magazynach.

Najważniejsze cechy produktu

- konstrukcja wagi ze stali malowanej z nierdzewną blachą pomostu;
- miernik klasy przemysłowej ZOT-6.0 w obudowie z tworzywa wyposażony w podświetlany wyświetlacz LCD;
- miernik na 3 m przewodzie, przy pomoście lub na kolumnie (opcja);
- interfejs RS-232 lub RS-485 (opcja) umożliwia współpracę z kasami fiskalnymi lub komputerem;
- funkcja liczenia sztuk;
- przeliczanie procentowe;
- zasilanie sieciowe, bateryjne lub akumulatorowe.

Zakres ważenia: wagi 1 i 2-zakresowe - 15 kg, 30 kg, 60 kg lub 150 kg

Dostępne opcje:

- TM-15/1 ECO - nośność 15 kg (wersja podstawowa)
- TM-30/1 ECO - nośność 30 kg (wariant do wyboru)
- TM-60/1 ECO - nośność 60 kg (wariant do wyboru)
- TM-150/1 ECO - nośność 150 kg (wariant do wyboru)

Najważniejsze funkcje produktu

W sytuacji, gdy cechy legalizacyjne lub zabezpieczające zostały naruszone urządzenie musi być poddane legalizacji ponownej przed przystąpieniem do dalszego użytkowania. Przypominamy, że obowiązek poddawania wagi okresowej legalizacji, jak również utrzymywania cech legalizacyjnych w należytym stanie spoczywa na użytkowniku.

Oferta ma charakter informacyjny pomimo dołożenia wszelkich starań z naszej strony nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają uchybień lub błędów.

Każda zalegalizowana waga musi mieć naniesione na tabliczkę znamionową następujące informacje:

- model urządzenia i nr seryjny,
- nr dopuszczenia (nr zatwierdzenia typu),
- parametry metrologiczne (obciążenie, działka, wartość tary, itp.),
- znak CE wraz z literą M,
- numer jednostki notyfikowanej,
- obok znaku CE i litery M ostatnie dwie cyfry roku przeprowadzonej oceny zgodności,
- temperaturę pracy jeżeli będzie inna niż od -10°C do 40°C,
- symbol klasy (np. III),
- informacje na temat producenta.

Producent	FAWAG
Zakres i dokładność ważenia	• 15 kg, e=5 g • 30 kg, e=10 g • 60 kg, e=20 g • 150 kg, e=50 g
Wyświetlacz	podświetlany LED
Temperaura pracy	-10°C do 40°C
Norma szczelności	• konstrukcja: IP-65 • miernik ZOT-3.4: IP-40
Źródło zasilania	• sieciowe • bateryjne (opcja) • akumulatorowe (opcja)
Pobór mocy	230 V; 50 Hz
Wymiary szalki	• TP-15/1 - 400 x 400 mm • TP-30/1 - 400 x 400 mm • TP-60/1 - 400 x 400 mm • TP-150/1 - 400 x 450 mm
Opcje/Akcesoria	• kolumna odczytu 500mm mocowana do pomostu (opcja) • interfejs RS-485 (opcja) • wersja 2-zakresowa (opcja)
Zastosowanie	Waga uniwersalna, warunki pracy: suche, nie powodujące niszczenia pomostu, np. w magazynach.
Funkcje dodatkowe	• Konstrukcja wagi malowana, blacha pomostu ze stali nierdzewnej. • Tara, blokada tary. • Automatyczne zerowanie masy pustego pomostu. • Automatyczne wygaszanie wyświetlacza. • Podgląd masy brutto. • Funkcja liczenia sztuk. • Przeliczanie procentowe.

Oferta ma charakter informacyjny pomimo dołożenia wszelkich starań z naszej strony nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają uchybień lub błędów.