Servecom.pl sp. z o. o. sp. k.
ul. Kopernika 2, 42-217 Częstochowa
NIP 5732895329 KRS 0000860604
tel: 34 390 66 98 / 732 685 244



PRZETWORNICA DC/DC ATTE ASUC-100-480-OF MODUŁ DC/DC Vin 10...30VDC, Vout 48VDC, Pout 100W

142,00 PLN brutto
115,45 PLN netto

PRZETWORNICA ATTE ASUC-100-480-OF

Przetwornica DC/DC, podnosząca napięcie, Vin 10...30VDC, Vout 48VDC, Pout 100W, moduł do zabudowy, typu ASUC-100-480-OF

Przeznaczenie

ASUC-100-480-OF to wysokosprawna, nieizolowana przetwornica DC/DC podnosząca napięcie. Przetwornica pozwala na pracę w szerokim zakresie napięć wejściowych i posiada ustalone napięcie wyjściowe 48 VDC. Typowym zastosowaniem modułu jest wytwarzanie napięcia zasilającego PoE 48VDC z napięcia 12 VDC lub 24 VDC pochodzącego z zasilacza buforowego.

Konstrukcja OF (Open Frame) umożliwia zabudowę urządzenia w dowolnej obudowie, jednak najwygodniejszym sposobem montażu, są dedykowane obudowy serii ABOX, oraz blachy montażowe, wyposażone w otworowanie systemowe w rastrze 10,8mm. Jest ono kompatybilne z rozstawem otworów montażowych modułów do zabudowy. Systemowe rozwiązanie pozwala na pionowy lub poziomy montaż wybranych urządzeń w dowolnej, otworowanej części obudowy lub blachy montażowej.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY:

- szeroki zakres napięcia zasilania
- ustalone napięcie wyjściowe 24 VDC
- niskie nagrzewanie urządzenia dzięki wysokiej sprawności przetwornicy
- duża moc wyjściowa przy niewielkich gabarytach modułu
- odporność na odwrotną polaryzację napięcia zasilania

Oferta ma charakter informacyjny pomimo dołożenia wszelkich starań z naszej strony nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają uchybień lub błędów.

Zastosowanie ASUC-100-480-OF do zasilania kamer na duże odległości

Specyfikacja

Napięcie wyjściowe	48VDC +/-2%
Moc wyjściowa	120W @24V, 80W @12V
Sprawność	93% @Vin=12V, Pout=80W
Napięcie zasilania	10...30 VDC
Prąd jałowy przetwornicy	27mA @12V
Sygnalizacja pracy	LED1 - obecność napięcia wyjściowego
Konstrukcja obudowy	Brak - moduł do zabudowy
Montaż	Zatrzaskowe kołki dystansowe, otwory montażowe w rastrze 10,8 mm
Temperatura pracy	-20...+40°C
Wymiary	40 x 83 x 27 mm
Waga	0,036kg

Oferta ma charakter informacyjny pomimo dołożenia wszelkich starań z naszej strony nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają uchybień lub błędów.