



UPS POWER WALKER LINE-
INTERACTIVE 850VA 2X 230V PL
OUT, RJ11 IN/OUT, USB, LCD

332,00 PLN brutto

269,92 PLN netto

Specyfikacja

Moc czynna (W)	480
Porty zasilania we.	Wtyczka sieciowa
Porty zasilania wy.	2 x typ C/E
Pozostałe parametry	- Moc: 480W- Napięcie wejściowe: 220/230/240VAC- Zasięg napięcia wejściowego: 160-290VAC- Napięcie wyjściowe: 220/230/240VAC +10%; 50/60Hz ±1Hz
Wymagania środowiskowe	- Temperatura otoczenia: od 0 do 40 stopni C- Wilgotność otoczenia: od 0 do 90%
Wymiary	287 x 100 x 142 mm
Akcesoria w zestawie	- UPS PowerWalker VI 850 LCD- Kabel USB- Oprogramowanie na CD- Instrukcja obsługi
Funkcje specjalne	- Skrócony czas ładowania- Doskonałe mikroprocesorowe sterowanie gwarantujące wysoką niezawodność- Wbudowany układ stabilizacji napięcia AVR- Symulowana sinusoida- Automatyczny restart po przywróceniu zasilania
Liczba akumulatorów	1
Pojemność akumulatora	9
Zabezpieczenia / filtry	Linii danych (tel., fax, LAN)
Złącza	1 x USB (Type B)
Architektura UPS-a	line-interactive
Czas transferu (maks.)	6
Czas ładowania	4
Napięcie	12
Typ obudowy	Tower (UPS)
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny
Moc pozorna	850 VA
Waga	5
Liczba faz na wejściu	1 (230V)
Oprogramowanie	ViewPower