

**Projektor OPTOMA EP719R DLP
XGA 1024x768 2000 ANSI 2500:1****349,00 PLN brutto
283,74 PLN netto**

Producent: Optoma

Przepracowana ilość lampy	do 124 H
Pasuje do	-
Cyfrowe zbliżenie	-
Częstotliwość wejściowa AC	-
Głębokość produktu	-
HDCP	-
Ilość kolorów	-
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	-
Ilość portów HDMI	-
Ilość wbudowanych głośników	-
Interfejs SCSI	-
Jasność projektora	-
Kolor produktu	-
Kompatybilność 3D	-
Kompatybilność rozmiaru ekranu	-
Korekcja Keystone'a, poziom	-
Liczba portów USB 2.0	-
Liczba portów VGA (D-Sub)	-
Mikrofon	-
Moc wyjściowa (RMS)	-
Napięcie wejściowe AC	-
Naturalna rozdzielczość projektora	-
Natywne proporcje obrazu	-
Obsługiwany typ USB	-
Odległość projekcji	-

SERVECOM.pl Oferta ma charakter informacyjny pomimo dołożenia wszelkich starań z naszej strony nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają uchybień lub błędów.

Pełny HD	-
Pilot zdalnego sterowania	-
Pobór mocy	-
Pobór mocy w trybie czuwania	-
Port DVI	-
Port RS-232	-
Pozycjonowanie na rynku	-
Przewodowa sieć lan	-
System formatu sygnału analogowego	-
Szerokość produktu	-
Technologia projekcji	-
Waga produktu	-
Wbudowane głośniki	-
Wbudowany wyświetlacz	-
Wejście S-Video	-
Wi-Fi	-
Współczynnik kontrastu (typowy)	-
Wyjścia słuchawkowe	-
Wysokość produktu	-
Zasięg skanowania (długość)	-
Zasięg skanowania w poziomie	-
Zintegrowany czytnik kart	-
Złożone wejście wideo	-
Źródło zasilania	-
3D Ready	-
Obsługiwane proporcje obrazu	-
Obsługiwane typy kart pamięci	-
Poziom hałasu (tryb ekonomiczn)	-
Synchronizacja pionowa (maks)	-
Synchronizacja pionowa (min)	-
Synchronizacja pozioma (maks)	-
Synchronizacja pozioma (min)	-
Typ lamp	-
Żywotność lamp	-
Żywotność lampy (tryb ekonomiczny)	-

SERVECOM.pl Oferta ma charakter informacyjny pomimo dołożenia wszelkich starań z naszej strony nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają uchybień lub błędów.

Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym	-
Technologia baterii	-
Współczynnik zbliżenia	-
Baterie w zestawie	-
Długość ogniskowa	-
Ilość lamp	-
Lampy	-
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	-
Okulary 3D dostępne w zestawie	-
Podręcznik użytkownika	-
Przetwarzanie wideo	-
Przewody	-
Rodzaj zoomu	-
Stosunek padania	-
Walizka	-
Wejście Audio (L,P)	-
Wejście komponentu wideo (ypbpr/ycbcr)	-
Wyjście audio (prawe/lewe)	-
Zakres temperatur (eksploatacja)	-
Zakres wilgotności względnej	-
Zasięg obiektywu	-
Zgodny z Mac	-
Zoom optyczny	-
Karta gwarancyjna	-
Maksymalna rozdzielczość cyfrowa	-
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	-
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	-
Ostrość	-
Pobór mocy (tryb ekonomiczny)	-
Skrócona instrukcja obsługi	-
Tryby projekcji	-
Wspiera montaż sufitowy	-
Wyście mocy ac	-
Gniazdko wyjścia DC	-
Gniazdo zamknięcia przewodu	-

SERVECOM.pl Oferta ma charakter informacyjny pomimo dołożenia wszelkich starań z naszej strony nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają uchybień lub błędów.

Jednorodność	-
Maksymalna rozdzielczość	-
Typ gniazda zamka kabla	-
Korekcja Keystone'a, pion	-
Rodzaj złącza HDMI	-
Długość stałej ogniskowej	-
Mobile High-Definition Link (MHL)	-
Możliwość przybliżenia	-
PC Audio out	-
Wejście audio-wideo	-
Wyjście AV	-
Diody LED	-
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	-
Zasilacz sieciowy	-
Bluetooth	-
Obsługiwane formaty 3D	-
Obsługiwane tryby wideo	-
OSD	-
Przesunięcie	-
Wejście AUX	-
Kod OEM	-
Kompatybilność marki	-
Dołączony odtwarzacz/nagrywarka DVD	-
Języki menu ekranowego	-
Tryby ustawione	-
Typ gniazda cardbus pcmcia	-
Automatyczne wyłączenie zasilania	-
Certyfikaty	-
Głębokość opakowania	-
Ilość portów Mini-USB 2.0	-
Liczba języków OSD	-
Szerokość opakowania	-
Tryby kolorów (3D)	-
Waga wraz z opakowaniem	-
Wejście audio dla PC	-

SERVECOM.pl Oferta ma charakter informacyjny pomimo dołożenia wszelkich starań z naszej strony nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają uchybień lub błędów.

Wejście PC (D-Sub)	-
Wersja HDMI	-
Wersja MHL	-
Wysokość opakowania	-
Certyfikat EnergyStar	-
Czas operacyjny	-
Kolory wyświetlacza	-
Zakres pionowego przesuwania obiektywu	-
Zużycie energii w trybie energooszczędnym	-
Ilość portów USB 2.0 typu B	-
Stosunek ogniskowej (relatywna apertura)	-
HD-Ready	-
Wyzwalacz 12V	-
Tryby kolorów wideo	-
Zdalne wyjścia IR	-
Moc lampy (tryb ekonomiczn)	-
Akumulatorek	-
Dopuszczalna wilgotność względna	-
Liczba źródeł światła	-
Zakres temperatur (przechowywanie)	-
Zasilane przez USB	-
Pobór mocy (tryb gotowości sieci)	-
Maksymalna rozdzielczość analogowa	-
Rozmiar matrycy	-
Typ matrycy	-
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	-
Uchwyty mocowania dołączone	-
Pojemność pamięci wewnętrznej	-
Standardy Wi- Fi	-
Inne funkcje	-
Kolor	-
RS-232C	-
Rodzaj ochrony hasłem	-
Liczba portów micro USB	-
Maksymalne zużycie mocy	-

SERVECOM.pl Oferta ma charakter informacyjny pomimo dołożenia wszelkich starań z naszej strony nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają uchybień lub błędów.

Odległość projekcji (tele)	-
Odległość projekcji (wide)	-
Częstotliwość zegara skanera	-
Długość palety	-
Długość palety (UK)	-
Format obrazu	-
Ilość na paczkę	-
Ilość na palecie	-
Ilość na palecie (UK)	-
Ilość na warstwę	-
Ilość na warstwę palety (UK)	-
Jasność projektora (tryb ekonomiczny)	-
Kraj pochodzenia	-
Liczba DisplayPorts	-
Szerokość palety	-
Szerokość palety (UK)	-
Tolerancja napięcia	-
Wysokość palety	-
Wysokość palety (UK)	-
Zabezpieczenia fizyczne	-
Tryby kolorów (2D)	-
Częstotliwość obrazu 2D/3D	-
Natężenie światła barwnego	-
Natężenie światła białego	-
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	-
Dostosowany do pracy w sieci	-
Obsługiwane formaty dokumentów	-
Wbudowany tuner tv	-
Zakres poziomego przesuwania obiektywu	-
Funkcja Screen mirroring	-
Ochrona hasłem	-
Format kompresji zdjęć	-
Standardowe interfejsy	-
Filtr powietrza	-
Miracast	-

SERVECOM.pl *Oferta ma charakter informacyjny pomimo dołożenia wszelkich starań z naszej strony nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają uchybień lub błędów.*

Port HDBaseT	-
Smart TV	-
Obsługiwany systemy operacyjne Linux	-
Obsługa Consumer Electronics Control (CEC)	-
Długość przekątnej ekranu	-
Typ ekranu	-
Typ HD	-
Wejścia BNC	-
Obsługiwane formaty audio	-
Obsługiwane formaty plików wideo	-
Zgodność z RoHS	-
Obsługa funkcji Plug & Play	-
Wyjście skanera postępowego	-
Współczynnik kontrastu	-
Wyjście audio	-
Torba w zestawie	-
Maksymalna moc wyjściowa (RMS)	-
Proporcje obrazu	-
System operacyjny	-
Napięcie wyjściowe adaptera AC	-
Zespolony sygnał wizji	-
Wejście cyfrowe audio	-
Rodzaj baterii	-
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	-
Obsługiwane operacyjne systemy komórkowe	-
Pojemność baterii	-
Liczba baterii	-
Ochrona drzwiczek lampy	-
Oddzielna synchronizacja H/V	-
Port wyjścia s/pdif	-
Emisja ciepła	-
Materiał obudowy	-
Oś optyczna	-
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C	-
Kabel sieciowy	-

SERVECOM.pl Oferta ma charakter informacyjny pomimo dołożenia wszelkich starań z naszej strony nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają uchybień lub błędów.

Maksymalny rozmiar karty pamięci	-
Pamięć wewnętrzna	-
Wejście audio (mini jack)	-
Wyjście audio (mini jack)	-
Złącze RS232	-
Funkcja	-
Rodzaj portu gniazda USB	-
Wbudowane WiFi	-
Ilość slotów kart pamięci	-
Wbudowana bateria	-
Sterowanie za pomocą urządzenia z Androidem	-
Przeglądarka internetowa	-
Rodzaj źródła światła	-
Żywotność źródła światła	-
Żywotność źródła światła (tryb ekonomiczny)	-
Zawartość opakowania	-
Sustainability certificates	-
Port USB	-
Bluetooth Low Energy (BLE)	-
Model procesora	-
Procesor wbudowany	-
Typ pamięci wewnętrznej	-
Wersja Bluetooth	-
Zainstalowany system operacyjny	-
Audio	-
Automatyczne ustawianie ostrości	-
Częstotliwość pionowa max.	-
Częstotliwość pionowa min.	-
Częstotliwość pozioma max.	-
Częstotliwość pozioma min.	-
Gniazda we/wy	-
Kolor (wyliczeniowy)	-
Komunikacja bezprzewodowa	-
Kontrast statyczny	-
Maksymalna odległość ekranu	-

SERVECOM.pl Oferta ma charakter informacyjny pomimo dołożenia wszelkich starań z naszej strony nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają uchybień lub błędów.

Maksymalna przekątna obrazu	-
Minimalna odległość ekranu	-
Model	-
Technologia wyświetlania	-
Trwałość źródła światła	-
Trwałość źródła światła (ECO)	-
Współczynnik projekcji (max)	-
Współczynnik projekcji (min)	-
Wymiary	-
Zoom	-
Kontrast dynamiczny	-
Minimalna przekątna obrazu	-
Projekcja (projektory)	-
Akcesoria w zestawie	-
Kompatybilność ze standardami komputerowymi	-
Kompatybilność ze standardami wideo	-
Pozostałe parametry	-
Informacje o gwarancji	-
Złącza	-
Akcesoria opcjonalne	-
Szczegóły gwarancji	-
Przekątna ekranu (maks.)	-
Przekątna ekranu (min.)	-
Czytnik kart pamięci	-
Typ kart pamięci	-
Czas reakcji new	-
Magnetyczna (tablice)	-
Materiał	-
Matowa (tablice)	-
Obciążenie (maks.)	-
Obsługa (tablice)	-
Oprogramowanie	-
Powierzchnia (tablice)	-
Powierzchnia robocza (przek)	-
Przekątna	-

SERVECOM.pl *Oferta ma charakter informacyjny pomimo dołożenia wszelkich starań z naszej strony nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają uchybień lub błędów.*

Przeznaczenie (uchwyty)	-
Regulacja wysięgu	-
Rodzaj uchwytu	-
Rozstaw otworów mont. (maks.)	-
Separator - nagłówek	-
Suchościeralna (tablice)	-
System prowadzenia kabli	-
Technologia wyświetlacza (tablice)	-
Ważne	-
Wersja językowa (oprogramowanie)	-
Wysięg (maks.)	-
Wysięg (min.)	-
Obsługiwane systemy operacyjne	-
Regulacja w poziomie (max)	-
Montaż (AGD)	-
Projekcja (ekrany projekcyjne)	-
Wyjścia/wejścia dźwięku	-
Wyjścia/wejścia obrazu	D-Sub / VGA, S-Video
HDMI	-
Komunikacja	LAN (RJ-45), Przewodowa
Moc lampy	200 W
Czas życia lampy (normal)	2000 h
Czas życia lampy (eco)	3000 h
Korekcja pionowa (Keystone)	-
Projekcja	-
Zoom całkowity	-
Szerokość	224 mm
Wysokość	90 mm
Głębokość	210 mm
Zawartość zestawu	-
Rodzaj zasilania	-
Kolor główny	-
Dodatkowe informacje	-
Orientacyjna waga brutto	-
Orientacyjna waga brutto opak. zbior.	-

SERVECOM.pl Oferta ma charakter informacyjny pomimo dołożenia wszelkich starań z naszej strony nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają uchybień lub błędów.

Ilość w opakowaniu zbiorczym - orientacyjnie	-
Poziom hałasu	-
Waga	2100 g
Stan produktu	-
Obiektyw	-
Przeznaczenie	-
Wejścia dźwięku	-
Wyjścia dźwięku	-
Wejścia obrazu	-
Pobór mocy tryb normalny	-
Pobór mocy tryb ECO	-
Pobór mocy tryb Super ECO	-
Wyjścia obrazu	-
Rozdzielczość	-
Uwagi do gwarancji	-
Żywotność lampy	-
Dołączone oprogramowanie	-
Typ produktu	-
Rodzaj	-
Powód Wyprzedaży	-
Pobór mocy (włączony)	-
Pobór mocy (czuwanie)	-
Pobór mocy (maksymalny)	-
Kod producenta	-
Rozdzielczość podstawowa	XGA (1024x768)
Rozdzielczość maksymalna	-
Maks. wielkość obrazu	-
Min. wielkość obrazu	-
Gniazdo karty pamięci	-
Interfejsy	-
Napięcie zasilania / zasilacza	230 V
Rodzaj wtyczki sieciowej	Typ E
Technologia	DLP
Typ projektora	-
Jasność	2000 ANSI

SERVECOM.pl Oferta ma charakter informacyjny pomimo dołożenia wszelkich starań z naszej strony nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają uchybień lub błędów.

Kontrast	2500:1
Moc głośników	2 W
Funkcje i wyposażenie projektora	-