

DOMOFON "EURA" ADP-51A3
"DIFESA" - 1-rodzinny, 2 unifony,
interkom, biały

208,01 PLN brutto

169,11 PLN netto



DOMOFON "EURA" ADP-51A3 "DIFESA" - 1-rodzinny, 2 unifony, interkom, biały

Przeznaczenie

Zestaw domofonowy - Eura ADP-51A3 Difesa, wyposażony jest w dwa białe unifony głośnomówiące, małego gabarytu **kasetę zewnętrzną** oraz **zasilacz 12 V DC**.

Unifony bezsłuchawkowe posiadają funkcję obsługi dwóch wejść, tym samym umożliwią otwieranie furtki oraz np. bramy. Ponadto wyposażone są w przycisk interkomu, przycisk *Oferta ma charakter informacyjny pomimo dołożenia wszelkich starań z naszej strony nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają uchybień lub błędów.*

dyskretnego podsłuchu otoczenia kasety zewnętrznej i regulację głośności rozmowy.

Jednolokatorska **kaseta zewnętrzna** domofonu przeznaczona jest do montażu zarówno natynkowego jak i podtynkowego. Wykonana ze stopu aluminium i zabezpieczona dodatkowym daszkiem gwarantuje odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne.



Oferta ma charakter informacyjny pomimo dołożenia wszelkich starań z naszej strony nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają uchybień lub błędów.



Specyfikacja techniczna

Zestaw	
Napięcie zasilania	12 V DC
Pobór mocy - czuwanie / praca	0,5 W / 4 W
Ilość przewodów łączących	4
Ilość obsługiwanych wyjść	2
Możliwa rozbudowa	Nie
Unifon	
Interkom	Tak
Rodzaj komunikacji	Przewodowa
Maks. liczba lokatorów	1
Temperaturowy zakres pracy unifonu	0°C ~ +55°C
Wymiary unifonu (W x SZ x G)	137 x 89 x 23 mm

Oferta ma charakter informacyjny pomimo dołożenia wszelkich starań z naszej strony nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają uchybień lub błędów.

Waga netto unifonu	160 g
Kaseta zewnętrzna	
Sposób montażu kasety zewn.	Natynkowy/Podtynkowy
Współczynnik ochrony	IP44
Czytnik zbliżeniowy	Nie
Daszek ochronny	Tak
Materiał obudowy	Stop aluminium
Ilość melodii gongu	1
Głośnomówiący	Tak
Napięcie wyjściowe dla rygla elektromagnetycznego	12 V DC
Temperaturowy zakres pracy kasety	-18°C ~ +45°C
Wymiary kasety zewn. (W x SZ x G)	142 x 65 x 50 mm
Waga netto kasety	220 g
Napięcie wyjściowe dla rygla elektromagnetycznego	12 V DC

Oferta ma charakter informacyjny pomimo dołożenia wszelkich starań z naszej strony nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają uchybień lub błędów.